

HYDRAULISCHER STAPELSCHNEIDER EBA 551-06/551-06 LT

MASCHINENAUSSTATTUNG

- hydraulischer Präzisionsantrieb für Messer und Pressbalken
- elektro-mechanischer Antrieb für Rückanschlag über Präzisionsspindel
- stufenlos regelbarer Pressdruck mit Anzeige (min. 200 / max. 1100 daN)
- Pressbalkenabdeckung serienmäßig
- elektronisches Handrad mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung des Rückanschlags (53 mm/s)
- Fußpedal zum Vorpressen oder als Schnittandeuter
- optischer Schnittandeuter mit Leuchtdioden (LEDs)
- Edelstahl-Tischabdeckungen
- hochwertiges HSS-Schneidemesser
- materialschonender Schwingschnitt
- Messerträger aus Guss, beidseitig geführt und nachstellbar
- Messertiefgangverstellung
- Transportrollen

SICHERHEITSAUSSTATTUNG „SCS“ (SAFETY CUTTING SYSTEM)

- elektronisch gesicherter Vordertischbereich über Sicherheitslichtschranke
- Sicherheitsabdeckung auf Rücktisch
- Sicherheits-Zweihand-Schnittausslösung mit Gleichzeitkeitssteuerung und Wiederhol Sperre
- automatischer Rücklauf von Messer und Pressbalken aus jeder Position
- abschließbarer Hauptschalter
- 24-Volt-Steuerung
- Messerwechsellvorrichtung mit abgedeckter Messerschneide
- Papieraufstoßwinkel



EBA 551-06 LT
mit optionalen Seitentischen

STEUERELEKTRONIK FÜR DEN RÜCKANSCHLAG

- elektronische Digitalmaßanzeige mit 1/10 mm Anzeigegenauigkeit
- Maß-Eingabe über Zehnertastatur
- 99 Speicherprogramme mit jeweils 99 Schritten (Kettenmaßprogrammierung mit bis zu 9 Schritten im Programm möglich)
- Programmablauf automatisch
- Memory-Betrieb für Kettenschnitte
- Tastaturbelegung für Schnelleinsatz
- Maschinenselbstdiagnose mit Fehleranzeige im Display
- Metrisch/Inch-Umschaltung

SONDERAUSSTATTUNG/ZUBEHÖR

- Lufttisch (Modell 551-06 LT) auf Vorder- und Hintertisch
- Seitentische rechts und links

TECHNISCHE DATEN	EBA 551-06 / 551-06 LT
Schnittlänge in mm	550
Einsatzhöhe in mm	95 / 92 ¹
Einlegetiefe in mm	570
Vordertischtiefe in mm	460
Restschnitt im Programmbetrieb	32 / 60 ¹
Anschlusswerte in Volt/Hz	230 / 50
Motorleistung (Nennaufnahme in kW)	1,5
Maße B x T x H in mm	1070/1630 ² x 1400 x 1370
Gewicht in kg	350

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 08/08

¹ mit Pressbalkenabdeckung ² mit Seitentischen

mehring
gmbh
Loorweg 107 · 51143 Köln
Telefon +49 (0) 2203-85035
Telefax +49 (0) 2203-84808
mail@mehringgmbh.de
www.druckweiterverarbeitung.de

