



Rollenlaminatoren Doppelseitig

EXCELAM-II
355 Q / 655 Q



3 Anwendungen in einem Gerät
Heißlamination, Kaltlamination, Mounting

Der Laminator in 2 Arbeitsbreiten:

- Kaltlaminiierung, Mounting (5 mm) und konventionelle doppelseitige Heißlaminiierung
- Folienspannungs-Kontrolleinfuhr für glatte Führung und einfachen Rollenaustausch
- Komfortable Steuerung mit Memory-Funktion für Temperatur und Geschwindigkeit
- Arbeitsgeschwindigkeit bis 1,5 m / min

Technische Daten:

Modell	355 Q	655 Q
Arbeitsbreite	355 mm	655 mm
Folienstärken	25 mic ~ 250 mic	
Papierdicke	80 g/m ² ~ 350 g/m ²	
Mounting	bis 5 mm	
Aufwärmzeit	10 Minuten	
Heizsystem	Beheizte Rollen bis max. 150° C	
Andruck	Manuell (6 stufig)	
Kern	25 mm	25 mm
Anschluss	230 V / 1,4 kW	230 V / 1,7 kW
Maße in mm	585 x 450 x 285	885 x 450 x 285



Loorweg 107 · 51143 Köln
Tel. 02203-85035 · Fax 02203-84808
mail@mehringgmbh.de
www.druckweiterverarbeitung.de