

2S Trimmer

Zwei-Seiten-Trimmer für integrierten (inline) und separaten (stand-alone) Einsatz

2S Trimmer (Zwei-Seiten-Trimmer) Der Finisher für Digitaldrucke

Integriert man den Nagel 2S Trimmer in einer Broschürenstraße (inline), erhält man einen Seitenbeschnitt, der perfekt für eine Bandbreite an Anwendungen geeignet ist. Broschüren, Anleitungen, Berichte, Dokumentenhefte und vieles mehr können schnell ohne weitere Arbeitsschritte oder Handgriffe in einem gebündelten Durchlauf gefertigt werden.

Der 2S Trimmer bietet sehr akkurate Beschnitte für Broschüren bis zu 100 Seiten (80 g/m²). Der 2S Trimmer kann bis zu 25 Bögen pro Broschüre verarbeiten (20 LB Bond / 80 g/m², 100-Seitenbroschüre) und kann auch separat (stand-alone) für bereits frontbeschnittene Broschüren eingesetzt werden.

Der Nagel 2S Trimmer ist einfach über ein digitales Display zu bedienen. Der Seitenbeschnitt kann schnell und präzise angepasst und die Jobs anschließend in der Software gespeichert werden.

Durch die Ergänzung der Nagel Produktpalette mit dem 2S Trimmer, erhält diese eine wertige Lösung für einen Seitenbeschnitt, die außerdem platzsparend ist und von ungeschultem Personal bedient werden kann.

Dieses Modul ist sehr zuverlässig und verarbeitet auch größere Auflagen, ohne dass ein weiterer Eingriff des Bedieners nötig ist.

Der Nagel 2S Trimmer kann auch als separates Modul (stand-alone) eingesetzt werden.

Hauptmerkmale:

- Robust und zuverlässig
- Einfach zu bedienen
- Erhöhter Gesamtnutzen (bei max. 1.800 Broschüren/Std.)
- Wartungsarm
- Schuppenauslage (stand-alone Option)



Nagel 2S Trimmer (Zwei-Seiten-Trimmer) in Broschürenstraße



Nagel 2S Trimmer in der Robo Feeder-Linie

Technische Daten

2S Trimmer

Broschürenhöhe min. (mm)	204* (8,03")
Broschürenhöhe max. (mm)	340* (13,39")
Kapazität	Bis zu 25 Bögen (20 LB Bond / 80 g/m ² , 100-Seitenbroschüre)
Grammatur (g/m ²)	16 LB Bond <> 115 LB Bond/60 <> 300 g/m ²
Abmessungen (H x W x D) (cm) (inch)	110 x 70 x 150 (43,30 x 27,56 x 59,05)
Gewicht netto (kg)	ca. 240 (530 Pfund)
Stromversorgung	50 Hz: 230 V, 2,0 A 60 Hz: 208–240 V, 2,0 A 60 Hz: 120 V, 4 A

* Vor dem Seitenbeschnitt

Der 2S Trimmer ist eine optimale Ergänzung für die Nagel Robo Feeder-Linie, die aus dem Broschürenfertiger Foldnak 80 oder 100, dem Frontbeschnitt-Modul Trimmer 100, dem Rückenpress-Modul SP 100 oder SP + und dem dem Robo Feeder besteht. Das ergibt eine komplette und schnelle Broschürenstraße, die gezielt für den digitalen Markt entworfen wurde

Weitere Informationen über die Robo Feeder-Linie finden Sie auf unserer Internetseite; oder kontaktieren Sie uns direkt

Vor Beschnitt
204–340 mm
(8,03–13,39")

