

4 Modelle für Soft- und Hardcoverbücher



Secura

Das Einstiegsmodell für A4
Manueller Leimauftrag, manuelle Umschlaganpressung
Klebt perfekt alle Normalpapiere



Elite

Der Allrounder für A4
Manueller Leimauftrag
manuelle Aufrauhung mit PGO
manuelle Umschlaganpressung



Optima

Das Komfortmodell für A4
Elektrischer Leimauftrag, manuelle Aufrauhung PGO
manuelle Umschlaganpressung



Elite XT


Der Allrounder bis A3
XXL Bindungen speziell für Fotobücher
Manueller Leimauftrag manuelle Aufrauhung mit PGO
manuelle Umschlaganpressung



Heißleim Klebebinder ab Auflage 1

Warum Fastbind?

Das patentierte Leimauftragssystem der Fastbindklebebinder bewirkt ein leichtes Auffächern der Blätter beim Leimauftrag. Dies erzielt in Verbindung mit dem PGO System für höchste Klebkraft auch bei schwierigen Digitaldruckpapieren.



Aufrauhsystem - PGO

Ab Elite verfügen die Fastbindgeräte über das exklusive Papierfaser-Öffnungssystem (PGO). PGO öffnet die Rückenfasern leise und ohne Papierstaub. Der Anwender kann die Durchläufe kontrollieren, die zur Erzielung einer stabilen Bindung erforderlich sind.

Einfache Bedienung

Fastbind Klebebinder sind einfacher zu bedienen als ein Bürokopierer! Es gibt keine Einrichtzeiten oder Justierungen bei Wechsel des Buchformats.



Optimales Aufschlagverhalten

Alle Fastbindklebebinder können 4 Bindearten perfekt haltbar erstellen:
Taschenbücher, Hardcoverbücher, Streifenklebung, Blockleimung



Zubehör:



Hardcovertool Kit

Mit allen Fastbind Klebebindern lassen sich mit einfachem Wechsel der Presseinheit Hardcoverbücher verkleben, mit der XT-Serie sogar in A4 quer oder A3.

Fastbind ist von XEROX[®]
empfohlener Finishingpartner.

Umschlagtrimmer

Optional kann jeder A4 Klebebinder mit einem Rollenschneider ausgestattet werden, der den Vorderschnitt auf der Schneidemaschine



Technische Daten:

Modell	Secura	Elite	Optima	Elite XT
Max. Format mm	320 x 235			455 x 320
Buchdicke	0,1 - 40 mm			
Umschlagmaterial	80 - 400 g/m ²			
Leistung	bis 180 Bücher/h (bedienerabhängig)			
Maße B x T x H cm	66 x 38 x 48	89 x 47 x 47	89 x 50 x 50	1050 x 505 x 595
Gewicht kg	30	37	53	74
Anschluss	230 V			



Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf
Telefon +49 (0) 2241-23417-30
Telefax +49 (0) 2241-23417-55
mail@mehringgmbh.de
www.druckweiterverarbeitung.de