



## Rollenlaminatoren Doppelseitig + Micronex



**EXCELAM-Plus**  
355RM / 655RM / 1080RMS

### 4 Anwendungen in einem Gerät

**Heißlamination, 1-seitige Micronexlamination, Kaltlamination, Mounting**

#### Das Multitalent in 3 Arbeitsbreiten:

- Kaltlaminierung, Mounting (5 mm) und konventionelle doppelseitige Heißlaminierung
- Separate Temperatursteuerung für obere und untere Heizwalzen
- 8 mic. Micronex-Folienkaschierung, Zuschnitt nicht mehr nötig
- Folienspannungs-Kontrolleinfuhr für glatte Führung und einfachen Rollenaustausch
- Komfortable Steuerung mit Memory-Funktion für Temperatur und Geschwindigkeit
- Arbeitsgeschwindigkeit bis 3 m/min

#### Technische Daten:

Modell	355 RM	655 RM	1080 RMS
Arbeitsbreite	355 mm	655 mm	1080 mm
Folienstärken	25 mic ~ 500 mic		
Papierdicke	80 g/m <sup>2</sup> ~ 350 g/m <sup>2</sup>		
Mounting	bis 5 mm		
Aufwärmzeit	8 Minuten		
Heizsystem	Beheizte Rollen bis max. 150° C		
Andruck	Manuell ( 6 stufig)		
Kern	25 mm	25 mm	25 / 58 mm
Anschluss	230 V / 1,7 kW	230 V / 2,0 kW	230 V / 2,8 kW
Maße in mm	585 x 450 x 437	885 x 450 x 437	1285 x 450 x 1200

**mehring** gmbh

Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf  
Telefon +49 (0) 2241-23417-30  
Telefax +49 (0) 2241-23417-55  
mail@mehringgmbh.de  
www.druckweiterverarbeitung.de