



## Rollenlaminatoren Doppelseitig

**EXCELAM-II**  
355 Q / 655 Q



**3 Anwendungen in einem Gerät**  
**Heißlamination, Kaltlamination, Mounting**

### Der Laminator in 2 Arbeitsbreiten:

- Kaltlaminiierung, Mounting (5 mm) und konventionelle doppelseitige Heißlaminiierung
- Folienspannungs-Kontrolleinfuhr für glatte Führung und einfachen Rollenaustausch
- Komfortable Steuerung mit Memory-Funktion für Temperatur und Geschwindigkeit
- Arbeitsgeschwindigkeit bis 1,5 m / min

### Technische Daten:

Modell	355 Q	655 Q
Arbeitsbreite	355 mm	655 mm
Folienstärken	25 mic ~ 250 mic	
Papierdicke	80 g/m <sup>2</sup> ~ 350 g/m <sup>2</sup>	
Mounting	bis 5 mm	
Aufwärmzeit	10 Minuten	
Heizsystem	Beheizte Rollen bis max. 150° C	
Andruck	Manuell ( 6 stufig)	
Kern	25 mm	25 mm
Anschluss	230 V / 1,4 kW	230 V / 1,7 kW
Maße in mm	585 x 450 x 285	885 x 450 x 285

**mehring** gmbh

Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf  
Telefon +49 (0) 2241-23417-30  
Telefax +49 (0) 2241-23417-55  
mail@mehringgmbh.de  
www.druckweiterverarbeitung.de