

IDEAL 4305 (TISCHGERÄT)

max.
40
mm

**Manueller Büro-Stapelschneider
für Formate bis DIN A3**


Schnittlänge	430 mm
Schnitthöhe	40 mm
Restschnitt	34 mm
Einlegetiefe	435 mm



← 43 cm →

Untergestell optional

Technische Daten



Maße	400 x 880 x 880 mm (H x B x T) Höhe mit Untergestell 1150 mm
Gewicht	44 kg Tischgerät 54 kg mit Untergestell

Produktbeschreibung

Besonders sicher durch SCS-Sicherheitspaket (Safety Cutting System): Schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch (wird während des Schneidens automatisch verriegelt); transparente Sicherheitsvorrichtung auf dem Rücktisch; Sperrklinke für Messer-arretierung (Messerhebel in oberster Position); sicherer, einfacher Messerwechsel von vorne ohne Abnahme von Gehäuseteilen; Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide; Messertiefgangverstellung von außen; Schnittleiste zum bequemen Drehen oder Austauschen seitlich entnehmbar. Schneidet Papierstapel (ca. 500 Blatt Papier 70 g/m²) oder gebundene Broschüren bis 40 mm Höhe. Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Vollstahl-Messerträger. Gehärtete, einstellbare Messerführungen. Patentierte Hebelschnellpressung. Seitenanschlag mit Maßskala (mm / inch). Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel. Maß-Feineinstellung über Skalenring an der Handkurbel des Rückanschlags. Stabile Ganzmetall-Konstruktion. Lieferbar als Tischgerät; Untergestell als Option gegen Aufpreis.

IDEAL

WWW.DRUCKWEITERVERARBEITUNG.DE

IDEAL 4305 (TISCHGERÄT)

Ausstattungsmerkmale



SICHERHEITSVORRICHTUNG

Ein Schnitt lässt sich nur ausführen, wenn die schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung am Vordertisch geschlossen ist.



HANDKURBEL

Mit einer Handkurbel lässt sich der Rückanschlag bequem positionieren. Die Präzisionsspindel sorgt für Genauigkeit beim Schneiden.



HEBELSCHNELLPRESSUNG

Rationelles Schneiden durch die praktische Schnellpressung. Hebel umlegen, festdrücken und die Maschine ist schnittbereit.



RÜCKANSCHLAG

Präzise Anschläge aus Aluminium ermöglichen ein exaktes Anlegen des Schnittgutes für ein perfektes Schnittergebnis.



SICHERER MESSERWECHSEL

Einfach und ohne Abnahme von Gehäuseteilen durch die Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide.



SCHNITTELEISTENWECHSEL

Das Drehen oder Austauschen der Schnittleiste ist einfach und bequem seitlich an der Maschine möglich, ohne in den Schneidbereich eingreifen zu müssen.



IDEAL

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 01/2014

mehring

Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf gmbh

Telefon +49 (0) 2241-23417-30

Telefax +49 (0) 2241-23417-55

mail@mehringgmbh.de

www.druckweiterverarbeitung.de