

## Laminierautomat Magnopro LAM 350 XP



Vollautomatischer Heißlaminator für ein- und doppelseitige Laminierung.



## Merkmale:

- · ein- und doppelseitige Laminierung
- 100 mm Flachstapelanleger mit Saugluft
- Arbeitsbreite: 350 mm
- bis 10 m/min (1330 SRA3-Bögen/Std.)
- für Offset- und Digitaldruck
- mit Touchscreensteuerung
- Sleeking/Spotlackierung

Über den Touchscreen werden die Einstellungen vorgenommen und können in verschiedenen Jobs abgespeichert werden. Die Temperaturen der Laminierwalzen können unabhängig voneinander eingestellt werden, so bleibt die Qualität des rückseitigen Drucks bei einseitiger Laminierung erhalten. Der Sauglufteinzug passt die Vorschubgeschwindigkeit entsprechend der Laminiergeschwindigkeit an, um einen konstant gleichen Abstand zwischen den Blättern zu gewähren. Das automatisches Trennsystem der einzelnen Bögen, sowohl bei einals auch bei doppelseitiger Laminierung, erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Eine verstellbare Glättungsleiste sorgt für flache Ergebnisse bei einseitiger Laminierung.



De-Curl-System für ein glattes Ergebnis bei einseitig laminierten Bögen

## **Technische Daten:**

Magnopro	LAM 350 XP
Papierformat	max. 350 x 999 mm
Papiergewicht	120 - 500 g/m²
Temperatur	150 °C
Geschwindigkeit	bis 10 m/min
Maße B x T x H in mm	1450 x 720 x 1420
Anschluss	230 V, 50/60 Hz, 2200 W
Gewicht	180 kg



Genker Str. 10 · 53842 Troisdorf Telefon +49 (0) 2241-23417-30 Telefax +49 (0) 2241-23417-55 mail@mehringgmbh.de www.druckweiterverarbeitung.de