

# Óæ å^! [ |ã! \* ^! êc ÓÖÁ Î Á

Automatischer Banderolierer für jeden Anwendungsbereich



BA-46-S

## TECHNISCHE DATEN

Modell	Bogenbänderoliermaschine
Heizung	Aufwärmzeit unter 10 Sek.
System	Mikroprozessor gesteuert
Bogengrösse	460 x 200 mm
Verarbeitung	25 Takte pro Minute
Bänderolen (Breite)	29 mm
Kern	40 mm
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Abmessung	630 x 364 x 474 mm
Gewicht	32 kg



BA-46

## TECHNISCHE DATEN

Modell	Bogenbänderoliermaschine mit Untergestell (Grossrollenständer)
Heizung	Aufwärmzeit unter 10 Sek.
System	Mikroprozessor gesteuert
Bogengrösse	460 x 200 mm
Verarbeitung	25 Takte pro Minute
Bänderolen (Breite)	29 mm
Kern	40 mm
Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Abmessung	630 x 364 x 1'300 mm
Gewicht	72 kg



BA-46-S

**mehring**  
gmbh

Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf  
Telefon +49 (0) 2241-23417-30  
Telefax +49 (0) 2241-23417-55  
mail@mehringgmbh.de  
www.druckweiterverarbeitung.de