



Rollenlaminatoren Kaltlamination



Excelam-Q Cold 1400 RS



Excelam-Q Cold 880 R

EXCELAM-Q Cold 880/ 1120/ 1400/ 1600

Die Multitalente für die Werbetechnik Kaltlamination, Mounting

Erhältlich in 4 Arbeitsbreiten: 88 cm/ 112 cm/ 140 cm/ 160 cm

- Kaltlaminiierung, Plattenmontage-Mounting für Platten bis 13 mm Stärke
- stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit, Bedienung per Fußschalter serienmäßig
- Aufwickelvorrichtung oben serienmäßig, Querschneider serienmäßig
- Arbeitsgeschwindigkeit bis 5 m/min
- Combiversionen: Obere Walze bis 100°C beheizbar zur besseren Verklebung der Kaltfolien, incl. 2 zusätzliche Ab-/Aufwickelvorrichtungen vorne/hinten
- 1600 RS als Swingversion lieferbar
leichterer Rollenwechsel durch ausschwenkbare Gestänge

Technische Daten

Modell	880 R	1120 RS	1400 RS/ eco	1600 RS
Arbeitsbreite	880 mm	1120 mm	1400 mm	1600 mm
Mounting	bis 13 mm			
Combiversion lieferbar	-	ja	ja / nein	ja
Geschwindigkeit	3 m/min.	5 m/min.		
Rollendurchmesser	120 mm	190 mm (Combi - 180 mm)		
Rollen-Kern	77 mm			
Anschluss	230 V / 0,4 kW			
Maße in mm (L x B x H)	1120 x 750 x 440	1500 x 750 x 1200	1640 x 750 x 1200 / 60	1840 x 750 x 1200
Gewicht	30 kg	105 kg	155 / 120 kg	205 kg



1600 Swing



Genker Str. 10 - 53842 Troisdorf
 Telefon +49 (0) 2241-23417-30
 Telefax +49 (0) 2241-23417-55
 mail@mehringgmbh.de
 www.druckweiterverarbeitung.de