

Laminierautomat MAMO LAM 350 XP



Vollautomatischer Heißlaminator für ein- und doppelseitige Laminierung.



Merkmale:

- ein- und doppelseitige Laminierung
- 150 mm Flachstapelanleger mit Saugluft
- Folienbreite: max. 340 mm
- bis 10 m/min (1330 SRA3-Bögen/Std.)
- für Offset- und Digitaldruck
- mit Touchscreensteuerung
- Sleeking/Spotlackierung

Über den Touchscreen werden die Einstellungen vorgenommen und können in verschiedenen Jobs abgespeichert werden. Die Temperaturen der Laminierwalzen können unabhängig voneinander eingestellt werden, so bleibt die Qualität des rückseitigen Drucks bei einseitiger Laminierung erhalten. Der Sauglufteinzug passt die Vorschubgeschwindigkeit entsprechend der Laminiergeschwindigkeit an, um einen konstant gleichen Abstand zwischen den Blättern zu gewähren. Das automatische Trennsystem der einzelnen Bögen, sowohl bei ein- als auch bei doppelseitiger Laminierung, erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Eine verstellbare Glättungsleiste sorgt für flache Ergebnisse bei einseitiger Laminierung.



De-Curl-System für ein glattes Ergebnis bei einseitig laminierten Bögen

Technische Daten:

MAMO	LAM 350 XP
Papierformat	max. 370 x 999 mm
Papiergewicht	120 - 500 g/m ²
Temperatur	150 °C
Geschwindigkeit	bis 10 m/min
Maße B x T x H in mm	1937 x 722 x 1318
Anschluss	230 V, 50/60 Hz, 2200 W
Gewicht	200 kg



Genker Str. 10 · 53842 Troisdorf
 Telefon +49 (0) 2241-23417-30
 Telefax +49 (0) 2241-23417-55
 mail@mehringgmbh.de
 www.druckweiterverarbeitung.de