

Zusammentragmaschine UC-1200



Die neue Version der bewährten Zusammentragmaschine von Uchida.
Die UC-1200 ist eine Tischmaschine mit 10 Stationen, durch optionalen Zusatzturm erweiterbar auf 20 Stationen.
Die zuverlässige Zusammentragmaschine verarbeitet Papiere der unterschiedlichsten Formate und Qualitäten. Einfache Bedienung und optimale Funktionskontrolle.



Alle Funktionen der Zusammentragmaschine UC-1200 werden übersichtlich im Display dargestellt. Einfach Papier in die Fächer legen und CHECK Taste drücken. Ist der so angefertigte Testsatz in Ordnung, Anzahl der gewünschten Sätze eingeben und START drücken. Sollte ein Fehler auftreten, stoppt die Maschine, die Art

mehring
gmbh

Genker Str. 10 · 53842 Troisdorf
Telefon +49 (0) 2241-23417-30
Telefax +49 (0) 2241-23417-55
mail@mehringgmbh.de
www.druckweiterverarbeitung.de

Optionen / Sonderzubehör



UC-1200 mit Hefter/Falzer
Anschlussmöglichkeit an handelsübliche Heft-/Falzmaschinen, z.B. von KAS für online-Broschüreneerstellung.



UC-1200 mit Eckenhefter/Locher SP-23
Eckenheftung und/oder seitliche Lochung für Formate A4 und A3. Nur mit Einzelturm möglich. 52-128g/m², 14 Satz/Min. nur heften, 11 Satz/Min. heften und lochen. 620(B) x180(T)x400(H)mm, 20kg



Zweiturm-Anlage UC-1200 mit Großablage ST-31.
Versatz- oder Stapelauslage ST-31: A5, B5, A4, B4, A3. Max. Kapazität 300mm oder 3.000 Blatt 64g/m². Abmessungen 700(B) x799(T)x550(H)mm, 52 kg. B-Turm erweitert die Kapazität der Anlage auf 20 Stationen

Technische Daten Zusammentragmaschine UC-1200

Papierformate	A5, B5 A4, B4, A3, A3 Überformat (320x450mm) max. 328x469mm, min. 95x150mm (mit optionaler Klein-/Großformatanlage)
Papierqualität	35-210g/m ² (1. und 10. Fach 35-210g/m ² , 2. bis 9. Fach 35-160g/m ²) Kopierpapier, Offsetpapier, Gestrichenes Papier, NCP Papier, gebleichtes/Recycling-Papier
Geschwindigkeit	70 oder 40 Satz/Min. (A4) einstellbar
Kapazität pro Fach	Pro Fach 28mm (ca. 350 Blatt/Papier 64g/m ²)
Auslagekapazität	65mm (ca. 800 Blatt/Papier 64g/m ²)
Auslagesystem	Kreuzweise 20° oder Stapelauslage für Format A5 und kleiner
Fehlererkennung	Fehleinzug, Papierstau, Doppelblatt, kein Papier
Erkennung der Papierstärke	Erkennung der Papierstärke mittels Fotosensor in jeden Fach
Papiertransport	Friktionseinzug, Bandtransport
Anpressdruck im Einzug	In 3 Stufen einstellbar, für jedes Fach unabhängig, in Fach 1 und 10 in 4 Stufen
Anpressdruck Separation	In 3 Stufen einstellbar, für jedes Fach unabhängig
Zähler	LED vierstellig, addierend oder subtrahierend
Stromversorgung	220/240V 50/60Hz
Leistungsaufnahme	230W
Lautstärke	Unter 76db
Abmessungen	545(B)x560(T)x1.050(H)mm ohne Papier
Gewicht	77 kg
Besondere Funktionen	Herausnehmbare Papierfächer, Automatischer Einzug von starken Deck- und Rückenblättern, Anschlussmöglichkeit für zweiten Turm, 2 Stationen zusammenschaltbar für mehr Anlagekapazität
Optionen	Zusatzturm, Großablage, Eckenhefter/Locher, Zusatzset für Kleinformate

Im Rahmen der Produktverbesserung Änderung der technischen Daten ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.